



- ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET- JA MERKINNÄT**
- VP** Puisto.
 - VU-2** Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Alueelle saa rakentaa liikunta- ja monitoimihalleja, urheilukenttiä ja muita liikuntapaikkoja sekä liikuntaa palvelevia toimisto-, liike-, varasto- ja kokoontumistiloja.
 - LPA** Autopaikkojen korttelialue.
 - 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.**
 - Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.**
 - Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.**
 - Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.**
 - 32.** Kaupunginosan numero.
 - ISOMÄKI** Kaupunginosan nimi.
 - 4** Korttelin numero.
 - ISOMAENTIE** Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
 - 26000** Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
 - Rakennusala.**
 - Ohjeellinen vesialueena säilytettävä alueen osa.**
 - w** Urheilukenttiä ja muita liikuntapaikkoja varten varattu alueen osa.
 - vu** Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien viivytämiseen ja käsittelyyn varatun altaan, painanteen, ojan, kosteikon tai muun rakenteen/teknisen laitteen.
 - hule** Katu.
 - Torimaisesti käsiteltävä alueen osa.**
 - pp** Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
 - pp/h** Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

- ajo** Ajoyhteys.
- p** Pysäköimispaikka.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.**
- YLEISET MÄÄRÄYKSET:**
- Rakennustoimenpiteiden tulee soveltaa Porin kansallisen kaupunkipuiston maisemaan. Alueen maastotoissa on noudatettava Porin kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Toimenpiteiden tapahtuessa metsäisillä alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota olevan puuston säilyttämiseen ja maisemallisten haittojen korjaamiseen uusilla istutuksilla. VU-alueita voidaan käyttää vapaa-aika-, viihde- ja messutapahtumiin. Pysäköintialueet tulee istutuksin maisemoida ympäristöön soveltuviksi.
- Alueen viherrakentamiseen sekä hulevesien viivytämiseen ja imeyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hulevesien imeytymistä tontilla tulee edesauttaa materiaalivalinnoilla. Tontilla on oltava imeytys- tai viivytystilavuutta 1m³/100 tonttinielötä.
- Suunnittelualueella on varattava maantasokerrokseen paikat tarvittaville sähkömuuntamoille rakennusalojen yhteyteen.